







Свобода движения и пространства

Система BRUSBOX GLIDE открывает новые возможности оконного рынка.

Стандартная ширина коробки позволяет комбинировать её с любыми сериями BRUSBOX с системной шириной 60 мм, в том числе с дополнительными, соединительными и усиливающими профилями.

Преимущества профильной системы BRUSBOX GLIDE:

- оконный блок может быть собран четырьмя способами: сварка, внутренняя и внешняя механические сборки, а также комбинированная сборка;
- высокие направляющие рамы и алюминиевый рельс не позволяют створкам примерзать, обеспечивая бесперебойную работу даже в суровых погодных условиях;
- возможность установки трех видов фурнитуры, различных как по функционалу, так и по стоимости;
- возможность установки в качестве заполнения не только стекла толщиной 4 - 6 мм, но и однокамерного стеклопакета толщиной 16 мм;
- использование в конструкции штапиков обеспечивает замену заполнения без дополнительных трудозатрат;
- стандартное армирование в коробку 35*20мм сокращает номенклатуру хранимых запасов;
- конструкция коробки позволяет использование как стационарных, так и раздвижных вариантов москитных сеток.

Технические характеристики:

Профиль	BRUSBOX GLIDE
Класс исполнения	C
Количество камер	3(1)
Ширина системы, мм	60
Толщина стенок (лицевая/нелицевая), мм	1,8
Высота системы профилей, мм	114
Приведенное сопротивление теплопередаче (без армирования/с армированием), м²С/Вт	0,70/0,62
Ширина заполнения, мм	4-16
Наличие предустановленного уплотнителя	-
Исполнение на К, ТК и С основе	-
Морозостойкое исполнение (М)	-
Смещение оси фурнитурного паза, мм	-
Фальцлюфт, мм	-

Ламинация

Без ламинации / арт. 0

Цвет профиля

Белый / арт. 9016

