





Эволюция комфорта

Профильная система BRUSBOX 70-6 - лучшее предложение компании «БРУСБОКС» с позиции энергоэффективности.

Сопротивление теплопередаче превосходит показатели большинства аналогичных систем на 25%.

Высокотехнологичная система имеет увеличенную монтажную глубину и максимально возможное для данной глубины количество камер - 6.

Благодаря морозостойкому исполнению система может эксплуатироваться в районах с суровым климатом, наиболее требовательных в вопросах теплосбережения.

Идеально подходит для остекления элитного жилья и коттеджного строительства.

Технические характеристики:

Профиль	BRUSBOX 70-6
Класс исполнения	A
Количество камер	6
Ширина системы, мм	70
Толщина стенок (лицевая/нелицевая), мм	3,0/2,7
Высота системы профилей, мм	116
Приведенное сопротивление теплопередаче (без армирования/с армированием), м²С/Вт	1,02/0,93
Ширина заполнения, мм	24-40
Наличие предустановленного уплотнителя	-
Исполнение на К, ТК и С основе	+
Морозостойкое исполнение (М)	+
Смещение оси фурнитурного паза, мм	13
Фальцлюфт, мм	12

Ламинация

Без ламинации / арт. 0





Цвет профиля

Белый / арт. 9016

